

Fiche technique n°1 : Primaire d'accroche : CALPRIM Granulométrie 0-600μ

Produit :

Primaire d'accroche à utiliser en sous couche sur support fermé, ou nécessitant une meilleure accroche.
Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur .

Couleur : blanc cassé.

Conditionnement : Seaux en plastiques réutilisables de 18 kg .Prêt à l'emploi.

Consommation : de 5 à 7kg/m²

Composition : 100% naturel. Chaux en pâte, silice, poudre de marbre, caséine, eaux de chaux.

Préparation du supports :

Sur support ouvert : humidifier la veille .

Sur support fermé : ne pas humidifier (ruissellement) .

Préparation de l'enduit :

Les seaux étant en plastique ils peuvent servir pour le malaxage de la pâte.

L'utilisation d'un malaxeur est fortement conseillé.

Mise en œuvre de l'enduit :

Épaisseur d'application : 2 à 6 mm.

Nombre de couche : 1.

Outils : taloche bois, plateau, lisseuse inox uniquement.

Condition d'application :

Température comprise entre 5 et 30° .

Hors période de gel, de vents sec, ou de pluie .

Stockage :

Seaux fermés, enduit recouvert de 1 ou 2 cm d'eau minimum.

À l'abri du gel. Pas de date limite de conservation.